

壁内部の結露を防ぎ住まいを快適に

透湿防水シート 品番SFH50V

JIS A6111適合品※

① 透湿性
秘密は空気を通す特殊フィルム。壁内部の湿気を外に逃し、結露防止に効果を発揮します。

② 防水性
特殊フィルムは外部からの水の侵入を防ぎ雨水等から家を守り住宅寿命がアップします。

③ 防風性
防風性能があり、冷気の侵入を防ぎ、冷暖房効果がアップします。

④ 施工性
軽量なので建築現場で取り扱い易く作業性がアップします。ソフトな手触りなので風によるバタつきも少なく快適施工。

規格	幅(mm)	長さ(m)	入数
サイズ・入数	1000	50	2本/ケース

物性値 (初期値)	測定値	JIS規格
透湿抵抗値 ($m^2 \cdot s \cdot Pa/\mu g$)	0.13以下	0.13以下
引張強度 (N)	縦	150以上
	横	100以上
つぶり張り保持 強さ (N)	縦	27以上
	横	27以上
発火性	発火しない	発火しない
防水性 (KPa)	10以上	10以上
防風性 (s)	10以上	10以上

材料構成

PET不織布/透湿PEフィルム

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
 ※加熱処理条件は I-1 (90°C×7週間、10年相当) クリア。



品名	SFH50V
構成	PET不織布/透湿PEフィルム
厚み	約0.2mm
1本重量	約4kg